

Operation dimensional limits | Limiti dimensionali delle movimentazioni

		Minimal and maximal fabric width (mm) Larghezza telo minima e massima (mm)					
Operation Movimentazione		800	1000	1400	2700	3300	
Moved by chain A catena	All models, excluding Maxi and Mini <i>Tutti i modelli, esclusi Maxi e Mini</i>		●	-----	●		
	Maxi systems <i>Sistemi Maxi</i>				●	-----	●
	Quaver Top Mini and Quaver Wall Mini <i>Quaver Top Mini e Quaver Wall Mini</i>	●	-----	●			
Moved by motor A motore	All models, excluding Maxi <i>Tutti i modelli, escluso Maxi</i>		●	-----	●		
	Maxi systems <i>Sistema Maxi</i>				●	-----	●
Spring-lifted A molla	Quaver Top Mini and Quaver Wall Mini <i>Quaver Top Mini e Quaver Wall Mini</i>	●	-----	●			

To verify the compatibility of each model with the available types of operation, refer to the Mycore price list.

Per verificare la compatibilità di ciascun modello con le tipologie di movimentazione disponibili, fare riferimento al listino prezzi Mycore.

The diameter of the aluminum roller tube varies as follows:

→ up to 2700mm of fabric width: Ø 42-45mm according to the model

→ for Maxi systems: Ø 60mm

→ for Quaver Top Mini and Quaver Wall Mini:

Ø 18mm with chain operation, Ø 27mm with spring lift operation

Il diametro del tubo in alluminio varia come segue:

→ fino a 2700mm di larghezza telo: Ø 42-45mm a seconda del modello

→ per sistemi Maxi: Ø 60mm

→ per Quaver Top Mini e Quaver Wall Mini:

Ø 18mm con azionamento a catena, Ø 27mm con azionamento a molla